



J 12 W - 230 V Profi Line

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 540 l/min - max. 15 m
- ▶ Nennleistung P2: 0,9 kW - Gewicht: 16,0 kg
- ▶ **Aufpreis mit Schwimmerschalter**

J 15 D - 400V 16A Profi Line

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 720 l/min - max. 20 m
- ▶ Nennleistung P2: 1,4 kW - Gewicht: 16,5 kg



XJ 25 ND - 400V 16A Profi Line

- ▶ kpl. mit B-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 1140 l/min - max 23 m
- ▶ Nennleistung P2: 2,5 kW - Gewicht: 39,0 kg

XJ 40 ND - 400V 16A Profi Line

- ▶ kpl. mit B-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 1440 l/min - max. 27 m
- ▶ Nennleistung P2: 3,7 kW - Gewicht: 42,0 kg

XJ 50 ND - 400V 32A Profi Line

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2100 l/min - max. 30 m
- ▶ Nennleistung P2: 5,6 kW - Gewicht: 59,0 kg

XJ 80 ND - 400V 32A Profi Line

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2280 l/min - max. 36 m
- ▶ Nennleistung P2: 8,3 kW - Gewicht: 63,0 kg

XJ 80 LD - 400V 32A Profi Line

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 3200 l/min - max. 27 m
- ▶ Nennleistung P2: 8,3 kW - Gewicht: 63,0 kg

