



Eine Wellenlänge voraus



SÖNDGERATH

Baupumpen



SPT 400 R/W - 230 V

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 10 m Kabel
- ▶ Fördermenge: max. 225 l/min - max. 12 m
- ▶ Nennleistung P2: 0,4 kW - Gewicht: 12,0 kg

Aufpreis mit Schwimmerschalter

Aufpreis Motorschutzstecker

Aufpreis für Bodenabsaugplatten-Satz



SPT 750 R/W - 230 V

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 10 m Kabel
- ▶ Fördermenge: max. 350 l/min - max. 18 m
- ▶ Nennleistung P2: 0,75 kW - Gewicht: 16,0 kg

Aufpreis mit Schwimmerschalter

Aufpreis Motorschutzstecker

Aufpreis für Bodenabsaugplatten-Satz



SPT 1500 R/W - 230 V

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ Fördermenge: max. 630 l/min - max. 22 m
- ▶ Nennleistung P2: 1,50 kW - Gewicht: 20,0 kg

Aufpreis Motorschutzstecker

KSC 237 - 400V16A

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 480 l/min - max. 34 m
- ▶ Nennleistung P2: 3,70 kW - Gewicht: 45,0 kg

KSC 337 - 400V16A

- ▶ kpl. mit B-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 920 l/min - max. 29 m
- ▶ Nennleistung P2: 3,70 kW - Gewicht: 45,0 kg



Eine Wellenlänge voraus



SÖNDGERATH

Baupumpen



KSC 437 - 400V16A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 1500 l/min - max. 18 m
- ▶ Nennleistung P2: 3,7 kW - Gewicht: 50,0 kg

KSC 455 - 400V32A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 1750 l/min - max. 23 m
- ▶ Nennleistung P2: 5,5 kW - Gewicht: 50,0 kg

SPT 675 - 400V32A

- ▶ kpl. mit F-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2100 l/min - max 30 m
- ▶ Nennleistung P2: 7,5 kW - Gewicht: 114,0 kg



SPT 4110 - 400V32A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 1500 l/min - max. 50 m
- ▶ Nennleistung P2: 11,0 kW - Gewicht: 140,0 kg

SPT 6110 - 400V32A

- ▶ kpl. mit F-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2500 l/min - max. 35 m
- ▶ Nennleistung P2: 11,0 kW - Gewicht: 143,0 kg

ab Lager Obertrum