



Eine Wellenlänge voraus



SÖNDGERATH



SPT 400 R/W - 230 V

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 10 m Kabel
 - ▶ Fördermenge: max. 225 l/min - max. 12 m
 - ▶ Nennleistung P2: 0,4 kW - Gewicht: 12,0 kg
- Aufpreis mit Schwimmerschalter**
Aufpreis Motorschutzstecker
Aufpreis für Bodenabsaugplatten-Satz



SPT 750 R/W - 230 V

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 10 m Kabel
 - ▶ Fördermenge: max. 350 l/min - max. 18 m
 - ▶ Nennleistung P2: 0,75 kW - Gewicht: 16,0 kg
- Aufpreis mit Schwimmerschalter**
Aufpreis Motorschutzstecker
Aufpreis für Bodenabsaugplatten-Satz

SPT 1500 R/W - 230 V

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
 - ▶ Fördermenge: max. 630 l/min - max. 22 m
 - ▶ Nennleistung P2: 1,50 kW - Gewicht: 20,0 kg
- Aufpreis Motorschutzstecker**

SPT 15-1 - 230 V

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
 - ▶ Fördermenge: max. 450 l/min - max. 22 m
 - ▶ Nennleistung P2: 1,70 kW - Gewicht: 26,0 kg
- Aufpreis Motorschutzstecker**



SPT 15-3 - 400V16A

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
 - ▶ Fördermenge: max. 450 l/min - max. 22 m
 - ▶ Nennleistung P2: 1,70 kW - Gewicht: 26,0 kg
- Aufpreis Motorschutzstecker**
Schlammpumpe - Durchgang bis 25 mm

Eine Wellenlänge voraus



SÖNDGERATH

P 215 D - 400V16A

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 500 l/min - max. 22 m
- ▶ Nennleistung P2: 1,50 kW - Gewicht: 26,5 kg



P 322 D - 400V16A

- ▶ kpl. mit B-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 700 l/min - max. 23 m
- ▶ Nennleistung P2: 2,20 kW - Gewicht: 30,0 kg



P 455 D - 400V16A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 1850 l/min - max. 24 m
- ▶ Nennleistung P2: 5,5 kW - Gewicht: 51,5 kg



P 475 D - 400V32A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2100 l/min - max. 32 m
- ▶ Nennleistung P2: 7,5 kW - Gewicht: 79,0 kg

SPT 4110 D - 400V32A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2750 l/min - max 35 m
- ▶ Nennleistung P2: 11,0 kW - Gewicht: 140,0 kg